# ESC 90 RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWT9041W

24 V 50/60 Hz AC, DC | LED | IP 44 | 25 m | RAL 9003 | 650 °C | -o- | CE | EN 1838 | EN 60598-2-22 | III

## Rettungszeichenleuchte für 24 V Zentralbatterieanlagen

ESC 90 ist eine innovative Rettungszeichenleuchte. Modernste Technologie wird mit modernem Beleuchtungsdesign kombiniert. Dank der qualitativ hochwertigen Elektronik sowie des optischen und mechanischen Designs bietet die Leuchte gleichmäßig beleuchtete Piktogramme, einen geringen Energieverbrauch sowie ein schlankes Aussehen.

Der Austausch der Piktogramme ist einfach – die Kunststoffplatte wird einfach an ihren Platz geschoben. Die Rettungszeichenleuchte ESC 90 kann einfach an der Decke oder an der Wand montiert werden. Sie kann ein- oder zweiseitig verwendet werden, sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage. ESC 90 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9041w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

# EINZELN VERPACKT LICHTER

| Artikelnummer |
| --- |
| Y9041W120 |

| | |
| --- | --- |
| Artikelnummer | TWT9041W |
| Montage (Standard) | Decken, Wand |
| Montage (mit Zubehör) | Einbau, Wandausleger, Pendel |
| Zollkode | 94056080 |
| GTIN-Kode | 6438045010656 |
| ETIM-Produktklasse | EC001957 |
| Länge | 268 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 202 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Max Eingangsleistung VA | 2 VA |
| Max Eingangsleistung W | 2,5 W |
| Nominale Anschlusspannung | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Schutzklasse | III |
| IP-Klasse | IP44 |
| Betriebstemperatur Min-Max | -30...+50 °C |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 650 °C |
| Erkennungsweite | 25 m |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Einbauöffnung | 45 x 275 mm |
| Farbe | RAL9003 |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9041w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

| Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
|---|---|

# Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.




R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

## TWT9041W

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m) | R4 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 lux | 1 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 2,5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |

# EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

## PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

| Artikelnummer | Piktogramm | Erkennungsweite (m) | Kompatibel Produktgruppe |
|---|---|---|---|
| PB401 | | 25 | ESC 90 Rettungszeichenleuchten |
| PB9004 | | 25 | ESC 90 Rettungszeichenleuchten |
| PB9005 | | 25 | ESC 90 Rettungszeichenleuchten |
| PB9006 | | 25 | ESC 90 Rettungszeichenleuchten |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9041w

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

# WAHLFREIE ZUBEHÖR:

## BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---|---|---|
| TW77508B | Ballschutzkorb TW77508B | ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage |

## OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---|---|---|
| TWT9000 | Pendelausleger TWT9000 | ESC 90 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten |
| TWT9001 | Einbaumontagerahmen TWT9001 | ESC 90 Rettungszeichenleuchten |
| TWT9002 | Fahnenausleger TWT9002 | 124010.124011 |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9041w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com




Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9041w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com