

STEEL RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Teknoware Steel ist eine stilvolle Rettungszeichenleuchte für repräsentative Räume. Die Leuchtplatte der eleganten Leuchte ist mit einem schmalen glänzenden Metallrahmen umrahmt. Die Leuchte ist ein- oder zweiseitig verwendbar und je nach Modell für Decken-, Wand-, Pendel- und Fahnenmontage geeignet. Die Zentral- und Einzelbatterieleuchten haben eine erweiterte 5-Jahres-Garantie. Für alle Escap-Modelle gilt eine erweiterte 10-Jahres-Garantie.

für repräsentative Räume

Metallgehäuse

als Zentral- und Einzelbatterieleuchten erhältlich

für Zentral- oder Einzelbatterieleuchten gilt eine erweiterte 5-Jahres-Garantie, für Escap-Modelle 10 Jahre

Erkennungsweite 26, 40 oder 60 m je nach Modell

ein- oder zweiseitig verwendbar

für Decken-, Wand-, Pendel- oder Fahnenmontage geeignet

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR
UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 17 May, 2024 | Quelle:

www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/steel-rettungszeichenleuchten



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWSE192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWSE292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWSE392WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWSE492WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWSE592WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWSE692WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWSE792WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWSE192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1
TWSE292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1
TWSE392WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1
TWSE492WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1
TWSE592WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1
TWSE692WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1
TWSE792WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap	1

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTE1151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE1251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE1351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE451WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE551WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE651WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE751WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTE851WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/steel-rettungszeichenleuchten



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTE951WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/steel-rettungszeichenleuchten

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

