ZONESPOT II: ANGLE

LED | IP 40 | RAL 9003 | -o- | CE | EN 1838

Teknoware Zonespot II Angle ist eine Aufbausicherheitsleuchte mit einer vertikalen Beleuchtungsstärke von fünf Lux (gemäß DIN EN 1838) zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen wie Feuermelder, Erste-Hilfe-Stellen, Brandbekämpfungseinrichtungen und Brandmeldezentralen. Zonespot II Angle ist für Innenräume vorgesehen und standardmäßig in Weiß (RAL 9003) ausgeführt. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integrierter Stromversorgung.

Aufbausicherheitsleuchte
Beleuchtung für Erste-Hilfe-Stellen und Brandbekämpfungseinrichtungen
Beleuchtungsstärke von fünf Lux, erfüllt DIN EN 1838
Lichtabstrahlung 45°
Gehäuse mit Schutzart IP40
Standardfarbe: Weiß (RAL 9003)
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSD292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 20 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-angle

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSD292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTD252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTD253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTD252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTD253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart
TWTD251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Form
TWTD271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 20 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-angle

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com