


OPAS 10 -OPASTEVALAISIN



Opas 10 -perheen valaisimet ovat tyylikäs vaihtoehto tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan edustavaa ulkoasua.

Valaisimet ovat alumiiniprofiilirunkoisia, valolevyllä varustettuja LED-opastevalaisimia.

Riippuen mallista, se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen. Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.

Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8592WM	4281119	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/opas-10-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8592WA	4281118	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

PERINTEISET ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8592W	4211055	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

PERINTEISET AKULLISET OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TW85053W	4210573	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	3
TW80253W	4210569	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TW80251WK	4210568	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40 m	IP20
TW85051WK	4210572	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TW84451WK	4210576	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TW80251W	4210567	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40 m	IP20
TW85051W	4210571	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TW84451W	4210575	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TW80241W	4210566	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40 m	IP20
TW85041W	4210570	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TW84441W	4210574	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 16.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/opas-10-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com