


TK23-TURVAVALOKESKUS



TK23-sarja on toimiva ratkaisu pieniin ja keskiisuriin kiinteistöihin, joiden valaisintarve on vähäinen. TK23-turvavalokeskukset toimivat myös tiloissa, joissa keskusakustojärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Hakuritekniikkaan perustuvat konvertterit mahdollistavat kompaktin 24V akuston käyttämisen 230V järjestelmässä.

Tekniset ominaisuudet

syöttöjännite 230 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 230 VDC

akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla

1-8 ryhmälähtöä

yhteensä max. 160 valaisinta

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 15.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tk23-turvavalokeskus



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TK2301	7118801	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	1 x 120 VA / W	
TK2302	7118803	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	2 x 120 VA / W	
TK2303	7118804	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	3 x 120 VA / W	
TK2304	7118805	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	4 x 120 VA / W	
TK2305	7118806	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	5 x 120 VA / W	
TK2306	7118807	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	6 x 120 VA / W	
TK2307	7118808	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	7 x 120 VA / W	
TK2308	7118809	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 120 VA / W	