

TKT65C-TURVAVALOKESKUS



TKT65-sarjan turvalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi. Samaan ryhmään voidaan kytkeä maksimissaan 16 osoitteellista valaisinta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 15.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusajastusjarjestelmat/turvavalokestuoteperheet/tkt65c-turvavalokestus



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6508C	7118833	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C	7118834	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C	7118835	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6508CP	7123923	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516CP	7123924	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524CP	7123925	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	