SLIMSPOT II: ZONE LOWBAY

LED | IP 20 | RAL 9003 | -o- | CE | EN 1838

Slimspot II ist eine eingebaute Notbeleuchtung, die effektiv und nahtlos ist. Sie hat ein elegantes und minimalistisches Erscheinungsbild, so dass sie sich gut an ihre Umgebung und an die Architektur anpasst. Die breite Produktfamilie und Optikpalette Slimspot II bietet zahlreiche Optionen, die sich für eine Vielzahl Anwendungen und Systeme eignen. Slimspot II wurde für die Innenbeleuchtung konzipiert und hat einen haltbaren Metallrahmen. Die Standardfarbe der Leuchte ist weiß. Auf Wunsch ist es auch möglich, Slimspot II in Schwarz oder Grau zu bestellen, um sie an ihre Umgebung anzupassen.

Die Slimspot II Zone Lowbay bietet ein breites, gleichmäßiges Muster.

Für offene Bereiche
Je nach Modell Selbstversorgung oder Zentralversorgung
IP-Klasse: IP20
Installation: eingebaut
Material: Metallrahmen
Standardfarbe: weiß (RAL 9003)
Optionale Farben: schwarz (RAL 9005) und grau (RAL 9006)
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS6392WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS6392WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS6392WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS6392WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/slimspot-ii-zone-lowbay

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSA292WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS6392WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS6392WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS6392WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWSA292WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WA5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA292WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT6352WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
TWT6353WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●
TWTA252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	■
TWTA253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	■

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT6352WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT6353WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/slimspot-ii-zone-lowbay

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTA252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	■
TWTA253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	■

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart
TWT6351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTA251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Form
TWT6371W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		●
TWTA271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		■

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Form
TWT6341WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	●
TWTA241WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	■

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/slimspot-ii-zone-lowbay

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com