


SOLID EXIT RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Solid ist die Produktfamilie an Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten von Teknoware mit einem Gehäuse der Schutzart IP65. Solid wurde für anspruchsvolle Bedingungen konzipiert. Die einseitige Rettungszeichenleuchte Solid Exit zur Wandmontage bietet einfach austauschbare Piktogramme. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

Die Leuchte ist vollkommen staub- und wasserfest, sodass sie beispielsweise für Industrieanlagen, Parkhallen oder zur Verwendung im Freien geeignet ist.

Das Sortiment umfasst auch ein Modell mit Deckenstrahlerfunktion, das beispielsweise für die Montage oberhalb einer Tür geeignet ist.

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS3092WME	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y3092WME140	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWS3092WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y3092WM140	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/solid-exit-rettungszeichenleuchten

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS3092WAE	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y3092WAE140	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS3092WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y3092WA140	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT3053WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3
Y3053WM140	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT3053WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3
Y3053WA140	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT3051WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y3051WK140	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT3051WKE	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y3051WKE140	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT3071W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y3071W140	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT3071WE	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y3071WE140	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/solid-exit-rettungszeichenleuchten

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



ADRESSIERBARE RETTUNGSZEICHENLEUCHTE FÜR 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/solid-exit-rettungszeichenleuchten

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT3041WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 01 June, 2024 | Quelle:
www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/solid-exit-rettungszeichenleuchten

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

