


# OPASTE PBV80305E



2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli ylös, Opas 80 (TWT80, TWS80) - opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sähkönumero              | 4282366       |
| Tuotekoodi               | PBV80305E     |
| Tullikoodi               | 94056080      |
| GTIN-koodi               | 6438045022895 |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC000479      |
| Pituus                   | 268 mm        |
| Leveys                   | 10 mm         |
| Korkeus                  | 173 mm        |
| Paino                    | 0,8 kg        |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C        |
| Havaintoetäisyys         | 30 m          |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
ITSETESTAUKSELLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot               | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| TWS8092WM  | 4211323     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen,<br>20/26/30 m | 1                 |

ESCAP-OPASTEVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot               | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| TWS8092WA  | 4211321     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 20/26/30<br>m | 1                 |

AKULLISET OPASTEVALAISIMET



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opaste-pbv80305e](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opaste-pbv80305e)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# ITSETESTAUKSELLA

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot            | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| TWT8053WM  | 4211318     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 20/26/30 m | 3                 |

## AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot            | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| TWT8053WA  | 4211317     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 20/26/30 m | 3                 |

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Opaste | Opastetiedot            | IP-luokka |
|------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| TWT8051WK  | 4211314     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 2-puoleinen, 20/26/30 m | IP44      |

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Opaste | Opastetiedot            | IP-luokka |
|------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| TWT8051W   | 4211312     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 2-puoleinen, 20/26/30 m | IP44      |

## EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Opaste | Opastetiedot            | IP-luokka |
|------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------|
| TWT8041W   | 4211311     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 2-puoleinen, 20/26/30 m | IP44      |



