

OPASTE PBV81602E



2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4280945
Tuotekoodi	PBV81602E
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045019123
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	398 mm
Leveys	323 mm
Korkeus	10 mm
Paino	1 kg
Havaintoetäisyys	60 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT8153WM	4281017	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40/60 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT8153WA	4281016	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40/60 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT8151WK	4281014	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40/60 m	IP44

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opaste-pbv81602e

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

220-240 V,
50/60 Hz
AC, DC

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT8151W	4281013	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40/60 m	IP44

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

24 V,
50/60 Hz
AC, DC

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT8141W	4281012	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40/60 m	IP44

