

OPASTE PBVF1602E3



Yksipuoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Plus-opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4148841
Tuotekoodi	PBVF1602E3
Tullikoodi	94056180
GTIN-koodi	06438045029313
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	620 mm
Leveys	2 mm
Korkeus	353 mm
Paino	1.4 kg
Havaintoetäisyys	60 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSF192WM	4148837	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSF192WA	4148836	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
ITSETESTAUKSELLA



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/opaste-pbvf1602e3

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWTF153WM	4148835	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWTF153WA	4148834	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWTF151WK	4148831	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 60 m	IP55

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWTF171W	4148832	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 60 m	IP55

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWTF141WK	4148833	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

