

# TURVAVALOKESKUS TKT2408C



1~ N/PE  
220-240 VAC  
50/60 Hz

IP  
20

TC

CE

EN  
50171

Osoitteelliset TKT24-sarjan keskuksat pieniin kiinteistöihin ja saneerauskohteisiin, sekä tiloihin joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Saneerauskohteissa TKT24-sarjan keskuksella ja valaisimilla voidaan korvata vanha turvalaisinjärjestelmä suoraan uudella järjestelmällä käyttämällä vanhoja kaapeleita. Keskuksella on myös helppo päivittää vanha järjestelmä osoitteelliseksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt2408c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt2408c)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sähkönumero                                     | 7123940                       |
| Tuotekoodi                                      | TKT2408C                      |
| Tullikoodi                                      | 85044090                      |
| GTIN-koodi                                      | 6438045023601                 |
| ETIM-tuoteryhmä                                 | EC000205                      |
| Pituus                                          | 200 mm                        |
| Leveys                                          | 478 mm                        |
| Korkeus                                         | 604 mm                        |
| Paino                                           | 16 kg                         |
| Nimellissyöttöjännite                           | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö              | 24 VAC                        |
| Lähtöjännite, akkukäyttö                        | 24 VDC                        |
| Akkujännite                                     | 24 VDC                        |
| Max. akkukapasiteetti                           | 38 Ah                         |
| Akun koko                                       | 38 Ah                         |
| Akkutila                                        | 2 x 12V / 38 Ah               |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö   | 400 VA                        |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö | 400 W                         |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö | 190 W                         |
| Valaisinryhmien määrä                           | 8 x 60 VA / W                 |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika | 400 W                         |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika | 190 W                         |
| Tehonkulutus                                    | 700 VA                        |
| IP-luokka                                       | IP20                          |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-tkt2408c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-tkt2408c)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



