


# TRAIL ZONE LOWBAY -TURVAVALAISIN TWSC292WAC



## 1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Ctrl - etähallintajärjestelmään liitettävä Escap-turvavalaisin

Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Lowbay on suunniteltu erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti. Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Lowbay on suunniteltu erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 6.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaisuus/trail-zone-lowbay-turvavalaisin-twsc292wac](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaisuus/trail-zone-lowbay-turvavalaisin-twsc292wac)




Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sähkönumero              | 4148512                         |
| Tuotekoodi               | TWSC292WAC                      |
| Toiminta                 | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)        | katto, pinta, kisko             |
| Tullikoodi               | 94056080                        |
| GTIN-koodi               | 6438045025377                   |
| Pituus                   | 465 mm                          |
| Leveys                   | 80 mm                           |
| Korkeus                  | 48 mm                           |
| Paino                    | 1,6 kg                          |
| Toiminta-aika            | 1 h                             |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                            |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Suojausluokka            | I                               |
| IP-luokka                | IP20                            |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C                    |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                          |
| Valonlähde               | LED                             |
| Rungon materiaali        | metalli                         |
| Väri                     | RAL9003                         |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Valovirta                | 115 lm                          |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
TWSC292WAC

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 2                   | 4      | 8      | 3      |
| 3                  | 1,6                 | 4      | 8      | 1      |
| 4                  | 1,4                 | 3,7    | 7,5    | 1      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
TWSC292WAC

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2,5                | 2                   | 4      | 8      | 8      | 4      |
| 3                  | 1,6                 | 4      | 8      | 8      | 4      |
| 4                  | 1,4                 | 3      | 8,5    | 8,5    | 3      |

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET  
TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| TWTC1002   | 4148630     | Trail-seinäkannake TWTC1002 |                           |

