


STEEL-OPASTEVALAISIN TWSE392WM



Yksikköopastevalaisin 1 h superkondensaattorilla ja itsetestauksella

Teknoware Steel on ilmavan tyylikäs opastevalaisin edustaviin tiloihin. Elegantin valaisimen valolevyä kiertää kapea, kiiltävä metallikehys. Valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja mallista riippuen valaisin voidaan katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasentaa. Escap-malleilla laajennettu tuotetakuu on kymmenen vuotta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/steel-opastevalaisin-twse392wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148689
Tuotekoodi	TWSE392WM
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, vaijeri, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027722
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	291 mm
Leveys	53 mm
Korkeus	300 - 2200 mm
Paino	1.5 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3,9 VA
Max. syöttöteho W	3,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	26 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	ruostumaton teräslevy
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVEX261E	4148699	 	26	Steel-opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/steel-opastevalaisin-twse392wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVEX261E1	4148703		26	Steel-opastevalaisin
PBVEX261E2	4148702		26	Steel-opastevalaisin
PBVEX262E	4148698	 	26	Steel-opastevalaisin
PBVEX262E3	4148701		26	Steel-opastevalaisin
PBVEX265E	4148700	 	26	Steel-opastevalaisin
PBVEX265E3	4148704		26	Steel-opastevalaisin

