

LÄMPÖTILA-ANTURI W040003



Lämpötila-anturi, XJT6505, TKT65,-66,-67, -68-turvavalokeskuksille

Sähkönumero	7123910
Tuotekoodi	W040003
GTIN-koodi	6438045013336
ETIM-tuoteryhmä	EC002616
Pituus	152 mm
Paino	0,01 kg

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6506BP	7123932	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6506B	7118836	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BP	7123933	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6512B	7118838	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BP	7123934	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6518B	7118840	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BP	7123935	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6524B	7118842	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6716C	7118960	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6724C	7118961	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/lampotila-anturi-w040003

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6732C	7118963	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	
TKT6740C	7118964	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	40 x 350 VA / W	
TKT6748C	7118966	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	48 x 350 VA / W	
TKT6756C	7118967	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	56 x 350 VA / W	
TKT6808C	7118969	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816C	7118970	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824C	7118972	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608C	7118925	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C	7118926	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C	7118927	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6508C	7118833	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C	7118834	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C	7118835	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

