

# OPAS 81 LED-OPASTEVALAISIN Y8151WK155



220-240 V  
50/60 Hz  
AC, DC

LED

IP  
44

40 m

RAL  
9003

650 °C


-O-

TC

CE

EN  
1838

EN  
60598-2-22



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin, kaksipuoleisella opasteella, nuoli alas, 40 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT8151WK)

Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 -valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk155](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk155)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Sähkönumero               | 4281355                    |
| Tuotekoodi                | Y8151WK155                 |
| Toiminta                  | Tapsa Control              |
| Asennus (vakiona)         | katto, seinä               |
| Asennus (lisävarusteilla) | uppo, lippu, ripustus      |
| Tullikoodi                | 94056080                   |
| GTIN-koodi                | 6438045015842              |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                   |
| Pituus                    | 410 mm                     |
| Leveys                    | 290 mm                     |
| Korkeus                   | 46 mm                      |
| Paino                     | 1,4 kg                     |
| Max. syöttöteho VA        | 6,5 VA                     |
| Max. syöttöteho W         | 4,2 W                      |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Suojausluokka             | II                         |
| IP-luokka                 | IP44                       |
| Käyttölämpötila min-max   | -30...+50 °C               |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 650 °C                     |
| Havaintoetäisyys          | 40 m                       |
| Valonlähde                | LED                        |
| Rungon materiaali         | muovi                      |
| Upotusaukon mitat         | 45 x 415 mm                |
| Väri                      | RAL9003                    |
| Sähköinen asennus         | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |

## Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk155](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk155)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
Y8151WK155

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2                  | 1,5                 | 0,5    | 1      | 1,5     | 2       |
| 2,5                | 0,8                 |        |        | 1,5     | 2       |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77510B   | 4281136     | Pallosuoja TW77510B | Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Opas 81 -opastevalaisin |

## PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|--------|---------------------------|
| XWT8101    | 4281036     |        | Opas 81 -opastevalaisin   |

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk155](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk155)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# OPASTEVALAISIMILLE

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi            | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                 |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TWT9000    | 4211302     | Ripustuskannatin TWT9000 | Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin |
| TWT8101    | 4281037     | Uppoasennuskehys TWT8101 | Opas 81 -opastevalaisin                                                   |
| TWT8102    | 4281038     | Lippukannatin TWT8102    | Opas 81 -opastevalaisin                                                   |

