


TKT76C-TURVAVALOKESKUS



TKT7-sarjan turvalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvalaistuksen toteuttamiseen. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7-sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta. TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja loogisen käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 19.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavaloakeskustuoteperheet/tkt76c-turvavaloakeskus



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

nopeaa ja vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.

TKT76C-sarjan turvalokeskus sopii erityisen hyvin keskikokoisiin kiinteistöihin. Ryhmälähtöjä on mallista riippuen neljästä 24:ään. TKT76C-sarjassa maksimiakusto on 150 Ah.

syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla

4 x 350 VA, 2 x 700 VA or 1 x 1400 VA rinnakkainkytkennät ovat mahdollisia

samaan ryhmään voidaan kytkä jopa 32 valaisinta (EU:ssa asetus 20 valaisinta / ryhmä)

4, 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT7604CFP	7123949	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	4 x 350 VA / W	
TKT7608CFP	7123950	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	8 x 350 VA / W	
TKT7616CFP	7123951	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	16 x 350 VA / W	
TKT7624CFP	7123952	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	24 x 350 VA / W	