

TKT77C-TURVAVALOKESKUS



TKT7-sarjan turvalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvavalaisituksen toteuttamiseen. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7-sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta. TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja loogisen käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.

TKT77C-sarjan turvalokeskus sopii erityisen hyvin suuriin kiinteistöihin. Ryhmälähtöjä on mallista riippuen 24:stä 72:een. TKT77C-sarjassa maksimiakusto on 450 Ah.

syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla

4 x 350 VA, 2 x 700 VA or 1 x 1400 VA rinnakkainkytkennät ovat mahdollisia

samaan ryhmään voidaan kytkeä jopa 32 valaisinta (EU:ssa asetus 20 valaisinta / ryhmä)

24, 32, 40, 48, 56, 64 tai 72 ryhmälähtöä

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt77c-turvavalokeskus



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT7724CP	7123953	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	24 x 350 VA / W	
TKT7732CP	7123954	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	32 x 350 VA / W	
TKT7740CP	7123955	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	40 x 350 VA / W	
TKT7748CP	7123956	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	48 x 350 VA / W	
TKT7756CP	7123957	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	56 x 350 VA / W	
TKT7764CP	7123958	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	64 x 350 VA / W	
TKT7772CP	7123959	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	72 x 350 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 25.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt77c-turvavalokeskus

