


STEEL-OPASTEVALAISIN



Teknoware Steel on ilmavan tyylikäs opastevalaisin edustaviin tiloihin. Elegantin valaisimen valolevyä kiertää kapea, kiiltävä metallikehys. Valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja mallista riippuen valaisin voidaan katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasentaa. Keskusakusto- ja akkumalleilla on viiden vuoden laajennettu tuotetakuu, ja Escap-malleilla laajennettu tuotetakuu on kymmenen vuotta.

edustaviin tiloihin

metallirunko

saatavilla keskusakusto- ja yksikkövalaisimena

keskusakusto- ja akkumalleilla 5 v laajennettu tuotetakuu, Escap-malleilla 10 v

havaintoetäisyys 26, 40 tai 60 m mallista riippuen

voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena

soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSE192WM	4148685	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 26 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/turvavalistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/steel-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSE292WM	4148687	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 26 m	1
TWSE392WM	4148689	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 26 m	1
TWSE492WM	4148691	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40 m	1
TWSE592WM	4148693	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40 m	1
TWSE692WM	4148695	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1
TWSE792WM	4148697	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSE192WA	4148684	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 26 m	1
TWSE292WA	4148686	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 26 m	1
TWSE392WA	4148688	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 26 m	1
TWSE492WA	4148690	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40 m	1
TWSE592WA	4148692	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 40 m	1
TWSE692WA	4148694	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1
TWSE792WA	4148696	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWTE1151WK	4148891	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWTE1251WK	4148892	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWTE1351WK	4148893	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWTE151WK	4148736	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 26 m	IP20
TWTE251WK	4148737	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 26 m	IP20
TWTE351WK	4148738	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 26 m	IP20
TWTE451WK	4148739	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40 m	IP20
TWTE551WK	4148740	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 40 m	IP20
TWTE651WK	4148741	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 60 m	IP20
TWTE751WK	4148742	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 60 m	IP20
TWTE851WK	4148743	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 40 m	IP20
TWTE951WK	4148744	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 60 m	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 25.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/steel-opastevalaisin

