


PLUS-OPASTEVALAISIN



Teknoware Plus on suurten tilojen kestävä opastevalaisin. Metallirunkoinen valaisin on erinomainen vaativiin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi parkki- ja teollisuushalleihin, joissa opaste on havaittava kaukaa, jopa 60 metrin päästä. Valaisin on pölyltä ja vedeltä suojattu (IP55) ja se kestää kovaa mekaanista rasitusta.

Plussaa voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja opasteet on helppo vaihtaa. Valaisimessa on kattoasennus vakiona – seinäasennus onnistuu erillisellä kannakkeella. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit ovat saatavilla erikoistilauksesta.

Vaativiin olosuhteisiin: soveltuu ulkokäyttöön sekä erityisesti parkki- ja teollisuushalleihin sekä varastotiloihin

Metallirunko

Saatavilla keskusakusto- ja yksikkövalaisinjärjestelmiin

Pölyltä ja vedeltä suojattu IP55

Havaintoetäisyys 60 metriä

Voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena

Soveltuu katto- ja seinäasennukseen

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 27.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/turvavalaitus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/plus-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 27.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/plus-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSF192WM	4148837	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSF192WA	4148836	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWTF153WM	4148835	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWTF153WA	4148834	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 60 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWTF151WK	4148831	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 60 m	IP55

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWTF171W	4148832	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 60 m	IP55

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWTF141WK	4148833	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 27.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/turvavalistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/plus-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com