


SOLID: ZONE MIDBAY -TURVAVALAISIN



Avoimien alueiden turvavalaistukseen suunniteltu Solid Zone Midbay on IP65-kotelointiluokan turvavalaisin.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkihalleihin sekä ulkokäyttöön. Valonlähteenä Solid-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS3692WM	4282279	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y3692WM	4282334	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS3692WA	4282280	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y3692WA	4282333	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT3652WM	4282327	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y3652WM	4282328	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 18.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/solid-zone-midbay-turvavalaisin



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT3653WM	4282331	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y3653WM	4282332	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLÄVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT3652WA	4211375	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y3652WA	4282326	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT3653WA	4282329	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y3653WA	4282330	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT3751WK	4148726	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT3651WK	4282272	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y3651WK	4211349	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT3671W	4211350	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y3671W	4211374	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT3641WK	4226365	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 18.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/solid-zone-mid-bay-turvavalaisin

