


SOLID: LINE MIDBAY -TURVAVALAISIN



Solid Line Midbay on suunniteltu poistumisreittien turvavalaukseen.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkitalleihin sekä ulkokäyttöön.

Valonlähteenä Solid-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS4392WM	4282283	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y4392WM	4282360	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS4392WA	4282284	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y4392WA	4282359	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT4352WM	4282353	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalauistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/solid-line-midbay-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
Y4352WM	4282354	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT4353WM	4282357	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y4353WM	4282358	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT4352WA	4282351	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y4352WA	4282352	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT4353WA	4282355	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y4353WA	4282356	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT4351WKH	4148830	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT4351WK	4282274	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y4351WK	4282348	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT4371W	4282349	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y4371W	4282350	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT4341WK	4226367	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaistuoteperheet/solid-line-midb-ay-turvavalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

