


ROBUST EXIT -OPASTEVALAISIN



Teknowaren metallirunkoinen Robust Exit on pinta-asennettava LED-opastevalaisin.

Korkea IP-luokka ja erityisen vankka rakenne tekee valaisimesta ihanteellisen vaativien olosuhteiden opastevalaisimen. Se kestää niin vettä kuin pölyä.

Mm. Länsimetron tunneleissa käytetään Robust-opaste- ja turvavalaisimia.

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9651WK	4282390	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 24 m	IP67

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9651W	4281217	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 24 m	IP67

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/robust-exit-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com