

PIKTOGRAM PBV80201E2



Ensidigt piktogram, pil vänster för Esc 80 (TWT80/TWS80) hänvisningsarmaturer. 20 m läsavstånd.

Produktkod	PBV80201E2
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045020594
ETIM-produktklass	EC000479
Längd	268 mm
Bredd	10 mm
Höjd	100 mm
Vikt	0,4 kg
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	20 m

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED
KONDENSATORDRIFT OCH
SJÄLVTESTFUNKTION



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WM	7347091	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED
KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS
ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8092WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	1

HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI
OCH SJÄLVTESTFUNKTION



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 10 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80201e2

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT8053WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	3

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT8053WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 20/26/30 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m

24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 20/26/30 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 10 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80201e2

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 10 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80201e2

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

