



ESC 80X ADAPTIV HÄNVISNINGSSARMATUR TWT8051WKXT



Adaptiv adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmatur

Teknoware ESC 80X adaptiv hänvisningsarmatur anpassar sig automatiskt, om det behövs, för att varna om farliga utrymningsvägar. Under normala förhållanden fungerar ESC 80X som vilket normal hänvisningsarmatur som helst.

ESC 80X ingår i produktfamiljen ESC 80. Tack vare sin högkvalitativa elektronik och kraftfulla lysdioder är armaturens piktogram tydligt under alla förhållanden. Med sin design och kapslingsklass IP44 passar den väl in i de flesta miljöer. ESC 80X finns för adresserbara centrala batterisystem.

ESC 80X är i enkelsidigt utförande och levereras för tak- och väggmontage som standard. Armaturen är installationsvänlig tack vare sin separata monteringssockeln till vilket även strömförsörjningen ansluts. Armaturen kan även monteras infälld med tillbehöret infällnandsram. Fler monteringsalternativ som flagg, pendel mm. finns även som tillbehör. ESC 80X omfattas av en femårig produktgaranti. Armaturens standardfärg är vit (RAL 9003), övriga RAL-färger som finns att tillgå på begäran.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80x-adaptiv-hanvisningsarmatur-twt8051wkxt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWT8051WKXT
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028552
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	185 mm
Vikt	0,69 kg
Max inmatningseffekt VA	6,6 VA
Max inmatningseffekt W	4,2 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	26 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 275 mm
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80x-adaptiv-hanvisningsarmatur-twt8051wkxt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

HÄNVISNINGSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80261E1X			26	
PBV80261E2X			26	
PBV80262E3X			26	

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

KOMPATIBLA PRODUKTER:

ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	Produktnamn
TST6901	Route Controller -styrenhet TST6901

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80x-adaptiv-hanvisningsarmatur-twt8051wkxt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

