


ZONESPOT II: ANGLE



Teknoware Zonespot II Angle är en utanpåliggande nödbelysning som lyser upp säkerhetsutrustning som brandlarm, första hjälpen-stationer, brandsläckningsutrustning mm. vertikalt med 5 lux enligt SS-EN 1838. Zonespot II Angle är avsedd för användning inomhus, standardfärgen är vit (RAL 9003). Armaturen är installationsvänlig med en separat monteringssockel som tillhandahåller strömförsörjningen.

Utanpåliggande nödbelysning
Belysning för första hjälpen- och brandsläckningsutrustning mm.
Belysning på 5 lux i enlighet med standarden SS-EN 1838
Ljusvinkeln är 45°
Skyddsklass: IP40
Standardfärg: vit (RAL 9003)
ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWSD292WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 02 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-angle



ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWSD292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWTD252WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTD253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWTD252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTD253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWTD251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWTD271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	