


STEEL HÄNVISNINGSARMATUR



Teknoware Steel är en elegant nödutgångsarmatur med stomme i metall. Piktogrammet har en tunn metallram runt som ger den en exklusiv design. Armaturen kan användas som enkel- eller dubbelsidig, och beroende på modell passar den för tak-, vägg-, pendel eller flaggmontage. Escap-modellerna har en tioårig produktgaranti.

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWSE192WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
TWSE292WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
TWSE392WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
TWSE492WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
TWSE592WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
TWSE692WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
TWSE792WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1

Vår tekniker och tekniker gör alla ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 28 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/steel-hanvisningsarmatur



ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT
 OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWSE192WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
TWSE292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 26 m	1
TWSE392WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 26 m	1
TWSE492WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
TWSE592WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
TWSE692WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
TWSE792WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE
 HÄNVISNINGSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTE1151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TWTE1251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TWTE1351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TWTE151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
TWTE251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 26 m
TWTE351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 26 m
TWTE451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
TWTE551WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
TWTE651WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
TWTE751WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
TWTE851WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
TWTE951WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/steel-hanvisningsarmatur

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

