


LINESPOT II: LOWBAY, INFÄLLT MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Den kompakta och eleganta Linespot II Lowbay är särskilt utformad för korridorbelysning. Armaturen monteras infälld; storleken på det infällda monteringshålet är $\varnothing$ 75 mm. Linespot II Lowbays utformning är en diskret lösning för energieffektiv nödbelysning. Den ger en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 28 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowbay-infallt-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 28 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowbay-infallt-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWS1492WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y1492WM	7341219	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS1492WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y1492WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT1452WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y1452WM	7347051	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT1453WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y1453WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT1452WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y1452WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT1453WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y1453WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT1451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y1451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT1471W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y1471W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 28 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowba-y-infallt-montage



ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT1441WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y1441WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowbay-infallt-montage

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

