


# LINESPOT II: MIDBAY, UTANPÅLIGGANDE MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Linespot II Midbay är en utanpåliggande nödbelysning. Armaturens optik är framtagen för att ge en lång och smal ljusbild som effektivt lyser upp korridorer och utrymningsvägar.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Linespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 03 May, 2024 | Källa:

[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-midbay-utanpalinggande-montage](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-midbay-utanpalinggande-montage)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion         | Drifttid (h) | Form |
|------------|----------|------------------------------|------------------|--------------|------|
| TWS8892WMT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| TWS8892WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| Y8892WM    | 7341743  | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion                        | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| TWS8892WAT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| TWS8892WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| Y8892WA    |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion  | Drifttid (h) | Form |
|------------|----------|------------------------------|-----------|--------------|------|
| TWT8852WMT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Lumi Test | 1            |      |
| TWT8853WMT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Lumi Test | 3            |      |
| TWT8852WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Lumi Test | 1            |      |
| Y8852WM    | 7347058  | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Lumi Test | 1            |      |
| TWT8853WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Lumi Test | 3            |      |
| Y8853WM    |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Lumi Test | 3            |      |

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion                 | Drifttid (h) | Form |
|------------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------|------|
| TWT8852WAT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Lumi Test | 1            |      |
| TWT8853WAT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Lumi Test | 3            |      |
| TWT8852WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Lumi Test | 1            |      |
| Y8852WA    |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Lumi Test | 1            |      |
| TWT8853WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Lumi Test | 3            |      |
| Y8853WA    |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Lumi Test | 3            |      |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-midba-y-utanpeliggande-montage](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-midba-y-utanpeliggande-montage)



ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion                              |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| TWT8851WKT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| TWT8856WKT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| TWT8851WK  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Y8851WK    |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| TWT8856WK  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Y8856WK    |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   | Intelligent Controller, Tapsa Control |

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion      | Form |
|------------|----------|------------------------------|---------------|------|
| TWT8871WT  |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    | Tapsa Control |      |
| TWT8871W   |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    | Tapsa Control |      |
| Y8871W     |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    | Tapsa Control |      |

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion      | Form |
|------------|----------|------------------------------|---------------|------|
| TWT8841WKT |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        | Tapsa Control |      |
| TWT8841WK  |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        | Tapsa Control |      |