


ESC 90 HÄNVISNINGSARMATURER



ESC 90 är en hänvisningsarmatur. Den senaste tekniken kombineras med modern belysningsdesign. Tack vare högkvalitativ elektronik-, optik- och mekanikkonstruktion har armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det är enkelt att byta piktogram, plastskivan bara skjuts på plats. ESC 90 hänvisningsarmatur är enkel att installera i taket eller på väggen. Den kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld. ESC 90 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS9092WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
TWS9092WMRT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
TWS9092WMR	7347092	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
TWS9092WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
Y9092WM120	7341191	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
Y9092WMT120		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS9092WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
TWS9092WART		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
TWS9092WAR		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
TWS9092WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1
Y9092WA120		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT9053WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3
TWT9053WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3
Y9053WM120	7347016	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3
Y9053WMT120		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3

HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT9053WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3
TWT9053WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3
Y9053WA120		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9051WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9051WKRT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9051WKR		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
Y9051WK120		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9051WT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9071WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
Y9051W120		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9071W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
Y9071W120		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
Y9071WT120		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

ADRESSERBARA HÄNVISNINGSSARMATURER FÖR 24 V CENTRALMATNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT9041WKT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WKRT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WKR		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9041WT		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
Y9041W120		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

