



TKT31 CENTRALA BATTERISYSTEM



Centrala batterisystem i TKT31 serien erbjuder enkla lösningar för små- till medelstora anläggningar där det är önskvärt att dela upp det centrala systemet i flera oberoende kretsar.

TKT3122 Centralt batterisystem har 4 utgångskretsar.

Teknisk data

matningsspänning 230 VAC

utspänningen i normalläge 24 VAC

utspänningen i batteriläge 24 VDC

batterispänningen är 24V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 2 stycken 12 volts batterier i serie

TKT3122: 4 utgångar(kretsar)

TKT41xx: beroende på modell 8 eller 16 utgångar(kretsar)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 07 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produktfa
miljer/tkt31



max 20 armaturer per utgångskrets
24 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT3122		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	4 x 120 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 07 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produktfa-miljer/tkt31

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

