


SOLID: LINE MIDBAY NÖDLJUSARMATURER



Solid Line Midbay är konstruerad för nödbelysning av utrymningsvägar. Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage såväl som utomhus.

Solid Line Midbay -armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla.

Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWS4392WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y4392WM	7342363	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS4392WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y4392WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT4352WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-line-midbay-nodljusarmaturer



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
Y4352WM	7347062	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT4353WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y4353WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT4352WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y4352WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT4353WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y4353WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT4351WKH		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT4351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y4351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT4371W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y4371W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT4341WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/solid-line-mid-bay-nodljusarmaturer

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

